

○ 工事中の汚れ防止

PORTGUARD

EXTRA-20

CENTRAL CONCRETE

○ 工事中の汚れ防止

- コンクリート構造物は型枠を脱型したら速やかにポルトガードEXTRA-20塗布をお勧めします。ポルトガードEXTRA-20を塗布することにより施工中に付着する汚れが除去しやすくなります。耐汚染性に優れ、施工中の汚れ防止養生に効果的です。

○ 製品概要

- ・ 製品名 ポルトガード EXTRA-20
- ・ 荷姿 15 kg / 缶
- ・ 種類 けい酸塩系防汚材
- ・ 主成分 けい酸ナトリウム


○ 目的

- ・ 化粧打放しコンクリート構造物の表面保護
- ・ 化粧打放しコンクリート構造物の汚れ抑制
- ・ 施工中に付着する汚れが除去しやすくなります。
- ・ 色合せ調整の手間が少なくなり経済効果が図れます。

○ 効果

- ・ ポルトガードEXTRA-20はけい酸ナトリウム系のコンクリート表面保護材です。
- ・ コンクリート表面に塗布することにより高密度の汚れ防止層を形成し、木汁・錆汁等がつきにくく除去しやすくします。白華抑制の効果もあります。

○ 施工要領



- ・ 脱型後施工面のホコリ等を清掃し、ポルトガードEXTRA-20を塗布してください。
- ・ 塗布量：80 ～ 120 g/m²

○ 施工上の注意事項

- ・ 缶を軽く振ってからご使用ください。
- ・ 施工面のホコリ等の微粉末清掃し塗布してください。
- ・ 施工中の垂れ、飛散には十分注意してください。ガラス等に付着すると除去できなくなります。
- ・ 直射日光・雨・雪の当たらないところに保管してください。
- ・ 施工の際はSDS（安全データシート）を熟読のうえ、安全に作業を行ってください。