

PORTGUARD SYSTEM LINEUP

コンクリート・鋼構造物長寿命化・低汚染システム

	商品名		仕様	特長	仕上り	つや	工程	材工設計単価 (円/m) 300m以上	RC			PC			押出成形 セメント板	GRC板
	打放し	杉板							表面加工 ショット・研ぎ出し	打放し	ショット	研出し				
打 放 し 塗 装 系	PORTGUARD AF つや無	ポルトガード AF	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂つや無クリアー	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 コンクリート長期保護効果 美観持続 つや無(完全艶消し)おどろきの素地感	クリアー	つや無	3	3,400	◎	◎	○	◎	○	○	○	△
	PORTGUARD AF-E つや無	ポルトガード AF-E	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂つや無 カラークリアー	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 カラークリアー 吸水防止層形成 コンクリート長期保護効果 美観持続 つや無(完全艶消し)おどろきの素地感	クリアー	つや無	3	3,500	◎	◎	○	◎	○	○	○	△
	PORTGUARD AF-AGING つや無	ポルトガード AFエイジング	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂つや無クリアー (部分色調整)	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 部分色調整・打放しとして違和感の無い部分着色 意匠性・美観持続 つや無(完全艶消し)	クリアー	つや無	4	4,400	◎	×	△	◎	△	△	○	△
	PORTGUARD AF-AGING PLUS つや無	ポルトガード AFエイジングプラス	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂つや無クリアー (全面パターン付け塗装)	下塗りはエポキシカチオン系シーラー 全面コンクリートパターン付け塗装 意匠性・美観持続 つや無(完全艶消し)	塗潰し	つや無	5	5,800	◎	×	×	◎	×	×	◎	◎
	PORTGUARD G-III つや無	ポルトガード シースリー	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂つや無クリアー (全面カラーコンクリート塗装)	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 カラーコンクリート調 意匠性・美観持続 つや無(完全艶消し)	クリアー	つや無	5~6	5800~	◎	○	×	◎	×	×	◎	○
	PORTGUARD AF 3分つや	ポルトガード AF	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂クリアー	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 吸水防止層形成 コンクリート長期保護効果 美観持続 3分つや	クリアー	3分つや	3	3,400	◎	◎	○	◎	○	○	○	△
	PORTGUARD AF-E 3分つや	ポルトガード AF-E	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂カラークリアー	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 カラークリアー 吸水防止層形成 コンクリート長期保護効果 美観持続 3分つや	クリアー	3分つや	3	3,500	◎	◎	○	◎	○	○	○	△
	PORTGUARD AF-AGING 3分つや	ポルトガード AFエイジング	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂クリアー (パターン色調整)	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 部分色調整・打放しとして違和感の無い部分着色 意匠性・美観持続 3分つや	クリアー	3分つや	4	4,400	◎	×	△	◎	△	△	○	△
	PORTGUARD AF-AGING PLUS 3分つや	ポルトガード AFエイジングプラス	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂クリアー (パターン付け塗装)	下塗りはエポキシカチオン系シーラー 全面コンクリートパターン付け塗装 意匠性・美観持続 3分つや	塗潰し	3分つや	5	5,800	◎	×	×	◎	×	×	◎	◎
	PORTGUARD G-III 3分つや	ポルトガード シースリー	低汚染型高耐候性水性フッ素樹脂クリアー (全面カラーコンクリート塗装)	下塗りは溶剤系の浸透性吸水防止材 吸水防止層形成 カラーコンクリート調 意匠性・美観持続 3分つや	クリアー	3分つや	5~6	5800~	◎	○	×	◎	×	×	◎	○
塗 装 系	PORTGUARD INTERRICH ANTI-GLARE	ポルトガード インターリッチ アンチグレア	低汚染型高耐候性ラジカル制御 高性能水性フッ素樹脂塗料	つや無(完全艶消し) オール水性 ラジカル制御顔料使用 長期保護効果 美観持続 色あせしにくい	塗潰し	つや無	3	3,900	◎	×	×	◎	×	×	◎	○
	PORTGUARD INTERRICH 1000	ポルトガード インターリッチ1000	低汚染型高耐候性ラジカル制御 高性能水性フッ素樹脂塗料	3分つや、5分つや オール水性 ラジカル制御顔料使用 長期保護効果 美観持続 色あせしにくい	塗潰し	3分つや 5分つや 全つや	3	3,900	◎	×	×	◎	×	×	◎	○
	PORTGUARD INTERRICH EXCEED	ポルトガード インターリッチ エクシード	低汚染型高耐候性ラジカル制御 高性能水性フッ素樹脂塗料	ラジカル制御顔料使用 長期保護効果 色あせしにくい 高意匠性塗装仕上・自由なデザイン 意匠性・美観持続 3分つや・5分つや	塗潰し	つや無 3分つや 5分つや	5~6	7800~	◎	×	×	◎	×	×	◎	○
含 浸 系	PORTGUARD PLEXUS	ポルトガード プレクサス	無機質けい酸塩系含浸材	複合型けい酸塩系含浸材 アーキテクトコンクリートに (けい酸ナトリウム・けい酸カリウム・副成分) 微細な空隙に含浸 コンクリート表面緻密化	クリアー	素地同等	1	2,500	○	○	◎	○	◎	◎	×	×
	PORTGUARD SF	ポルトガード SF	水性シランフッ素超撥水表面保護材	超撥水 多孔質・無機材に優れた撥水性及び撥油性 防汚・防藻効果維持(超撥水効果)	クリアー	素地同等	1~2	2,800	○	○	◎	○	◎	◎	○	○
汚 れ 防 止	PORTGUARD EXTRA-20	ポルトガード エクストラ-20	けい酸塩系防汚材	工事中の汚れ防止 けい酸ナトリウム系汚れ防止剤 脱型後すぐに塗布することで、上層打設時の汚れがついても 落ちやすくする PC板保管時の汚れ防止	クリアー	素地同等	1	1,000	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—
洗 浄 剤	PORTGUARD PG-CLEANER	ポルトガード PGクリーナー	打放しコンクリート用無公害特殊洗浄液	無公害 クエン酸化合物と無公害薬品合成 白華、サビ汁、木アケ等を分解除去	—	—	—	—	◎	◎	○	◎	○	○	—	—

※ 詳しくはカタログ・製品資料をご覧ください。

凡例 ◎=最適 ○=適合 △=ご相談に応じます。 ×=不適合